



**Opis produktu** Produkt na bazie wodnej przeznaczony do zmywania zabrudzeń z izolatorów kompozytowych i silikonowych.

**Zastosowanie** Wszelkiego rodzaju izolatory wysokiego i niskiego napięcia (transformatory, linie wysokiego napięcia, izolatory przyłączy elektrycznych silników). Najlepszą metodą czyszczenia jest zanurzenie czyszczonych elementów w roztworze UR 300 lub użycie agregatu ciśnieniowego.

**Działanie** Usuwa wszelkie osady pochodzenia organicznego, osmalenia po wyładowaniach elektrycznych, śniedz.. Zabrudzenia tłuszczowe i smoliste są rozpuszczane przez organiczne rozpuszczalniki.

<b>Dane techniczne</b>	Postać	płyn, bezbarwny
	Gęstość przy 20 °C	1,07 g/cm <sup>3</sup>
	Temp. zapłonu	nie dotyczy
	Rozpuszczalność w wodzie	tak
	Sposób aplikacji	zanurzenie, Card 1, Card 2

**Bezpieczeństwo dla zdrowia** Produkt jest oznakowany i zakwalifikowany wg. wytycznych Unii Europejskiej dotyczących substancji niebezpiecznych. Kierujemy do informacji zawartych w Karcie charakterystyki produktu.

**Opakowanie** 30 l, 60 l