



**Opis produktu** Płynny środek do zmywania osadów organicznych takich jak np. glony, mech. Może być stosowany do wszystkich typów izolatorów kompozytowych.

**Zastosowanie** Izolatory kompozytowe wszystkich typów.

**Działanie** Usuwa wszelkie osady organiczne takie jak glony, mech. Nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni izolatora. Po zastosowaniu na powierzchni powstaje warstwa ochronna, utrudniająca powstawanie nowych skupisk zanieczyszczeń pochodzenia organicznego.

<b>Dane techniczne</b>	Postać	płyn bezbarwny, przezroczysty
	Gęstość przy 20 °C	0,78 g/cm <sup>3</sup>
	Temp. Zapłonu	62 °C
	Temp. Samozapłonu	220 °C
	Rozpuszczalność w wodzie	nie rozpuszczalny
	Odporność na przebicie	200 kV/cm
	Siła czyszczenia	duża
	Czas odparowania	średni
	Sposób aplikacji	spryskiwacz ręczny, elektryczny

**Bezpieczeństwo dla zdrowia** Produkt jest oznakowany i zakwalifikowany wg. wytycznych Unii Europejskiej dotyczących substancji niebezpiecznych. Kierujemy do informacji zawartych w Karcie charakterystyki produktu.

**Opakowanie** 30 kg